Betolin® V 30

水性涂料的防沉剂

产品说明

Betolin V 30 是一种基于多糖，带阴离子可被生物分解及膨胀缓慢的防沉剂

用途

Betolin V 30 能有效地满足防沉效果。它能使产品形成假稠性，防止颜料和填充料的凝聚。Betolin V 30 对酸、碱、热都很稳定。它能以冻水或热水制成半制品。结合其它防沉剂将提升其粘度。根据需要或实际应用，添加量介乎 0,05 %至 0,3 %

规格
(平均值)

活跃体含量:	约 85,0 %	007 *)
密度:	约 750,0 g/l	042 *)
pH (1 % 在水):	约 7,0	008 *)
外观:	黄色粉末	

*) *内部编码*

特质

- 靠结构性的粘度而提供防沉效果
- 能对酸、碱、电解质都很稳定
- 能被生物分解
- 无毒及天然
- 高温或低温都很稳定
- 能抑制分离和沉淀
- 分散作用
- 改善工艺性能
- 能结合其它阴离子型和非离子型防沉剂
- 与三价金属离子有反应

应用

Betolin V 30 被用作水性涂料的防沉剂。它带给油漆、表面纹理漆和黏合剂有很多好处

备注

液体 Betolin V 30 能被细菌破坏。防腐剂是建议添加的。
为这目的，我们的 Warocid 4261 是最合适。

储存

Betolin V 30 需储存在原装的器皿。在原装的器皿下，产品的保质期能只少达 12 个月。

以上数据和建议是根据实验室的测试和我们现有的知识所总结得出来的。所以，客户不能期望在商业产品上完全达致其实际的表现。最终应用务必经过合适的生产工艺及多方面的测试。这些建议和资料绝不涉及任何法律上的关系或销售合同的条款。

标签 /安全	根據 EC Guidelines and German Ordinance on Hazardous Materials (GefStoffV) 這產品不列入為危險品。
包装	25 公斤纸袋
11/2010	