Betolin® A 11

硅酸盐涂料系统的粘度稳定剂

产品说明

Betolin A 11 是一种无色、碱性、低粘度、水溶性液体。它拥有硅醇基和复合稳定剂。

用途

Betolin A 11 能提供产品的粘度稳定性及改善漆膜的耐水性
在硅酸盐乳胶漆或漆墙泥中，Betolin A 11 的最大用量是 1 %.

规格
(平均值)

固含量:	约 50,0 %	007 *)
密度 (20°C):	约 1,33 g/cm³	042 *)
pH 值(conc.):	约 13,0	008 *)
粘度 (20°C):	约 14 mPas	053 *)

*) *内部编码*

特质

- 能改善产品的稳定性及防止早期凝固
- 能降低粘度
- 在油漆或漆墙泥储存期间，能减少或完全杜绝膏化的情况出现
- 增强 Betolin 的树脂稳定性
- 帮助颜料和填充料的分散
- 钝化多价金属离子的活跃度
- 有疏水效应从而改善涂料的防水性
- 延长罐内的保质期使应用时更便利
- 减低漆膜退色的现象

应用

Betolin A 11 是一种助剂。配合其它 Betolin Q 产品，它能在硅酸盐乳胶漆或漆墙泥中发挥其应有的特质。

备注

因产品可能与空气中的二氧化碳产生反应，导致可能有混浊或沉淀的情况出现，所以，每次使用完毕后必须将 Betolin A 11 的桶密封。

储存

Betolin A 11 在霜冻的储存环境下务必加以保护。在密封的情况下，产品的保质期能只少达 12 个月。

标签 / 安全

请参阅物料安全资料

以上数据和建议是根据实验室的测试和我们现有的知识所总结得出来的。所以，客户不能期望在商业产品上完全达致其实际的表现。最终应用务必经过合适的生产工艺及多方面的测试。这些建议和资料绝不涉及任何法律上的关系或销售合同的条款。

包装

10/2015

罐

桶

Wöllner GmbH . Wöllnerstr. 26 . D-67065 Ludwigshafen
Phone +49 (0)6 21/54 02-0 . Fax +49 (0)6 21/54 02 -411
Email info@woellner.de